

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://midlves.nt-rt.ru/> || [mso@nt-rt.ru](mailto:mso@nt-rt.ru)

## Весы ПН-3-1000 платформенные напольные с устройством индикации



### Особенности:

- Простота эксплуатации.
- Яркая индикация.
- Брызгозащитное исполнение
- Платформа из нержавеющей стали.

### Технические характеристики

Модель	ПН-3-1000
Наибольший предел взвешивания	1000 кг
Наименьший предел взвешивания	4 кг
Дискретность отсчета	200 г
Компенсация массы тары	весь диапазон взвешивания
Рабочая область температур окружающего воздуха	от -30 до +50 °С
Время установления показаний	не более 4 сек
Габариты весов (длина, ширина, высота)	1500 x 1250 x 100 мм
Высота стойки индикатора	850 мм
Габариты упаковки :	
Упаковка платформы весовой	1510 x 1260 x 235 мм
Упаковка у-ва индикации ИПН-1	314 x 206 x 143 мм
Упаковка стойки индикатора СИ-1	750 x 300 x 90 мм
Масса весов	не более 140 кг
Масса весов в таре	165 кг
Длина соединительного кабеля (платформа-индикатор)	5 м
Потребляемая мощность	не более 20 Вт
Напряжение питающей сети переменного тока	220 (от -33 до +22) (50+2)Гц, В
Интерфейс для связи с внешними устройствами	RS-232

Весовая платформа выполнена в соответствии с классом защиты **IP67**. Индикатор может быть удален от весовой платформы на расстояние до 1 км.